

IEC COOL22.210 2C



6.814,85 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: iec-cool-22210-2c | **Categories:** [Ψυκτικά Μηχανήματα](#), [Inverter](#), [Συντήρησης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης IEC Cool22.210 2C

- * Ψυκτική ισχύς 1 (kW) | COP: 21.08| 3.57
- * Ψυκτική ισχύς 2 (kW) | COP: 18.38| 3.12
- * Ψυκτική ισχύς 3 (kW) | COP: 15.74| 2.36
- Συμπιεστής BLDC: 2xTwin Rotary BLDC AVIC153
 - Η/Ε Συμπυκνωτής A/R: 100x150x2R (1.8)
 - Inverter Drive Συμπιεστή: 2xGD20 5.5kW
- Inverter Drive Ανεμιστήρων: GD20 0.75kW
 - Controller: RPC2 ελεγκτής πίεσης
 - Ψυκτικό ρευστό R455A (kg): 7
 - Βαφή: Boatlac
 - Βάρος (kg): 152
 - Στάθμη θορύβου (dB): 58

Συνθήκες μέτρησης

*Ψυκτική ισχύς 1: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -5°C

*Ψυκτική ισχύς 2: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

*Ψυκτική ισχύς 3: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 50°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).