

IEC COOL 15.142 2C



6.063,58 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: iec-cool15142-2c | **Categories:** [Ψυκτικά Μηχανήματα](#), [Inverter](#), [Συντήρησης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης IEC Cool15.142 2C

- * Ψυκτική ισχύς 1 (kW) | COP: 14.22 | 3.62
- * Ψυκτική ισχύς 2 (kW) | COP: 12.29 | 3.14
- * Ψυκτική ισχύς 3 (kW) | COP: 10.84 | 2.45
- Συμπιεστής BLDC: 2x T. Rotary BLDC AVIC113
 - H/E Συμπυκνωτής A/R: 100x100x2R (1.8)
 - Inverter Drive Συμπιεστή: GD20 5.5kW
- Inverter Drive Ανεμιστήρων: GD20 0.75kW
 - Controller: RPC2 ελεγκτής πίεσης
 - Ψυκτικό ρευστό R455A (kg): 7
 - Βαφή: Boatlac

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

- Βάρος (kg): 134
- Στάθμη θορύβου (dB): 52

Συνθήκες μέτρησης

*Ψυκτική ισχύς 1: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -5°C

*Ψυκτική ισχύς 2: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

*Ψυκτική ισχύς 3: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 50°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).