

IEC COOL30.368 2C



10.159,20 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α
και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: iec- Cool30368-2C | **Categories:** [Ψυκτικά Μηχάνηματα](#), [Inverter](#), [Συντήρησης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης IEC Cool30.368 2C

- * Ψυκτική ισχύς 1 (kW) | COP: 36.83 | 3.39
- * Ψυκτική ισχύς 2 (kW) | COP: 30.73 | 2.89
- * Ψυκτική ισχύς 3 (kW) | COP: 26.52 | 2.21
- Συμπιεστής BLDC: 2xT. Rotary BLDC ATQ420
 - H/E Συμπυκνωτής A/R: 100x200x3R (1.8)
 - Inverter Drive Συμπιεστή: 2xGD20 7.5kW
 - Inverter Drive Ανεμιστήρων: GD20 0.75kW
 - Controller: RPC2 ελεγκτής πίεσης
 - Ψυκτικό ρευστό R455A (kg): 12
 - Βαφή: Boatlac

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

- Βάρος (kg): 245
- Στάθμη θορύβου (dB): 58

Συνθήκες μέτρησης

*Ψυκτική ισχύς 1: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -5°C

*Ψυκτική ισχύς 2: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

*Ψυκτική ισχύς 3: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 50°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).