

IEC FREEZE 59.206 BC



9.487,80 € - 11.988,90 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: iec-freeze-59206-bc | **Categories:** [Ψυκτικά Μηχάνηματα](#), [Inverter](#), [Κατάψυξης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

VARIATIONS

Image	SKU	Stock Status	Εφεδρικός Συμπιεστής	Price
	iec-freeze-59206-bc-00	Σε απόθεμα	ΧΩΡΙΣ Εφεδρικό Συμπιεστή	9.487,80 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	iec-freeze-59206-bc-01	Σε απόθεμα	ΜΕ Εφεδρικό Συμπιεστή	11.988,90 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης IEC Freeze 59.206 BC

- * Ψυκτική ισχύς 1 (kW) | COP: 20.68 | 2.27
- * Ψυκτική ισχύς 2 (kW) | COP: 17.60 | 1.93
- * Ψυκτική ισχύς 3 (kW) | COP: 12.42 | 1.36
 - Συμπιεστής BLDC: Scroll BLDC 5CD067
 - Η/Ε Συμπυκνωτής A/R: 100x150x3R (1.8)
 - Inverter Drive Συμπιεστή: GD20 15kW
- Inverter Drive Ανεμιστήρων: GD20 0.75kW
 - Controller: RPC2 ελεγκτής πίεσης
 - Ψυκτικό ρευστό R455A (kg): 11
 - Βαφή: Boatlac
 - Βάρος (kg): 239
 - Στάθμη θορύβου (dB): 58

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

Συνθήκες μέτρησης

*Ψυκτική ισχύς 1: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -5°C

*Ψυκτική ισχύς 2: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

*Ψυκτική ισχύς 3: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 50°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Εφεδρικός Συμπιεστής

ΜΕ Εφεδρικό Συμπιεστή, ΧΩΡΙΣ Εφεδρικό Συμπιεστή

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).