

## IEC FREEZE13.82 2C



**6.273,90 €** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

**SKU:** iec-freeze1382\_BC | **Categories:** [Ψυκτικά Μηχάνηματα](#), [Inverter](#), [Κατάψυξης](#) |

\*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

\*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης IEC-Freeze 13.82 BC

- \* Ψυκτική ισχύς 1 (kW) | COP: 10.20 | 2.40
- \* Ψυκτική ισχύς 2 (kW) | COP: 8.37 | 2.01
- \* Ψυκτική ισχύς 3 (kW) | COP: 5.21 | 1.31
- Συμπιεστής BLDC: 2x T. Rotary BLDC AVIC113
  - H/E Συμπυκνωτής A/R: 100x100x2R (1.8)
  - Inverter Drive Συμπιεστή: 2x GD20 5.5kW
  - Inverter Drive Ανεμιστήρων: GD20 0.75kW
    - Controller: RPC2 ελεγκτής πίεσης
    - Ψυκτικό ρευστό R455A (kg): 7
    - Βαφή: Boatlac

\*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

\*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](http://freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

- Βάρος (kg): 134
- Στάθμη θορύβου (dB): 52

### Συνθήκες μέτρησης

\*Ψυκτική ισχύς 1: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -5°C

\*Ψυκτική ισχύς 2: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 40°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

\*Ψυκτική ισχύς 3: Θερμοκρασία συμπύκνωσης 50°C, Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C

\*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

\*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).